



POLY-MIX ADHESIVO ELASTOMÉRICO

PARA ADHERIR POLIESTIRENO EXPANDIDO-MADERAS-ENCHAPES-HORMIGÓN Y MÁS.

DESCRIPCIÓN

ADHESIVO A BASE DE RESINAS POLIMÉRICAS, LIBRE DE SOLVENTES FORMULADO PARA LA FIJACIÓN DE TODO TIPO DE SUSTRATOS, TALES COMO FIBRO-CEMENTO, O.S.B, YESO-CARTÓN, YESO, MADERAS AL POLIESTIRENO EXPANDIDO. ADHIERE INCLUSO EN SUPERFICIES CON NULA ABSORCIÓN, LISAS Y POROSAS, ALTO PODER DE ADHESIÓN Y SECADO RÁPIDO. FIJA EL POLIESTIRENO A MUROS ESTUCADOS, PINTADOS, ENLUCIDOS EN YESO, ETC.

UNA VEZ SECO SE PUEDE PINTAR, PERMITE NIVELAR O RELLENAR.

PROPIEDADES

PRODUCTO LIBRE DE SOLVENTES – NO INFLAMABLE – NO TOXICO - ALTO AGARRE INICIAL - RÁPIDO FRAGUADO - ALTA RESISTENCIA FINAL - NIVELA IRREGULARIDADES DE LAS SUPERFICIES - COMPORTAMIENTO ELÁSTICO - RESISTENCIA A LOS AGENTES ATMOSFÉRICOS Y AL ENVEJECIMIENTO - PINTABLE CON TODO TIPO DE PINTURAS.

USOS

ADIKROM POLY-MIX SE UTILIZA PARA ADHERIR Y FIJAR EN FORMA DEFINITIVA TODO TIPO DE SUSTRATOS, AL INTERIOR, ADICIONAL A LO SEÑALADO PRECEDENTEMENTE TAMBIÉN A PANELES DE MADERA, LISTONES DE ZÓCALOS, GUARDAPOLVOS, MOLDURAS DE POLIESTIRENO EXPANDIDO, POLIURETANO Y MADERA, PLACAS AISLANTES DE POLIESTIRENO EXPANDIDO, PERFILES DECORATIVOS, PLACAS ACÚSTICAS, DUCTOS DE PVC PARA CABLES, MARCOS DE PUERTAS Y VENTANAS DE MADERA Y PVC, MOLDURAS DECORATIVAS, Y UNA GAMA MUY AMPLIA DE PRODUCTOS. PARA LA INSTALACIÓN DE PARQUET Y PISOS DE MADERA.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO – QUÍMICA

ASPECTO	PASTA DENSA
COLOR	BLANCO- GRIS
TIEMPO ABIERTO 20°C	15 A 30 MINUTOS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TIEMPO DE SECADO	24 HRS
TEMP. APLICACIÓN	5 A 30°C
RESISTENCIA A TEMP.	80°C
UNA VEZ FRAGUADO	-20° A 80°

RENDIMIENTO

AL APLICAR CON LLANA DE 8MM., RODILLOS O BROCHAS, SU RENDIMIENTO (DEPENDIENDO DEL APLOMO DE LOS MUROS) ES DE 2 A 3 KG./M2. NO SE RECOMIENDA APLICAR CON BROCHAS, AL SER UN ADHESIVO DE VISCOSIDAD ALTA, NO PERMITIENDO SU CORRECTO ESPARCIDO.

MODO DE EMPLEO

LA COLOCACIÓN DEL ADHESIVO **ADIKROM POLY-MIX** NO REQUIERE DE CAPACIDAD DE ABSORCIÓN O IMPERMEABILIDAD A LA HUMEDAD DE UNO DE LOS COMPONENTES A PEGAR. APLICAR EL ADHESIVO CONTA UNO DE LOS SUSTRATOS, IDEALMENTE AL POLIESTIRENO, PLASMANDO SOBRE EL SUSTRATO CON MOVIMIENTOS HORIZONTALES Y VERTICALES, CUANDO VA CONTRA HORMIGÓN DEJAR UN ESPESOR SUFICIENTE PARA SU COMPLETO CONTACTO, EN CASO DE DESNIVELES APLICAR MOTAS DE NIVELACIÓN DE **POLY-MIX** EN LOS PUNTOS QUE NO TOMA CORRECTO CONTACTO, FIJAR SOBRE EL SUSTRADO PRESIONANDO CON MANOS VERIFICANDO QUE NO QEDEN BOLSAS DE AIRE O VACÍOS. ESTA APLICACIÓN ES VÁLIDA PARA : POLIESTIRENO A MUROS DE HORMIGÓN, PACAS DE TODO TIPO, YA SEÑALADAS. UNA VEZ FIJADO, DEJAR SECAR, ESTO ES UN PROCESO POR EVAPORACIÓN A TEMPERATURA AMBIENTE.

LAS SUPERFICIES DEBEN ESTAR FIRMES, LIMPIAS, SECAS, LIBRES DE POLVO, GRASAS Y ACEITES

LAS SUPERFICIES MÁS ADECUADAS SON: YESO, CONCRETO, CEMENTO, MADERAS, AGLOMERADOS DE TODO TIPO, PINTURAS E INCLUSO VIDRIO.

ENVASES

TINETA 25 KGS.

PRECAUCIONES

PROTEGER DE HELADAS DURANTE EL PERÍODO DE CURADO Y ALMACENAJE. LA LIMPIEZA DE MANOS Y HERRAMIENTAS DEBE SER EFECTUADA INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE LA APLICACIÓN CON AGUA. MANTENER EL ENVASE CERRADO, SOBRE PALLETS A TEMPERATURA FRESCA Y SECA.

ADIKROM POLY-MIX FUE DESARROLLADO COMO UN ADHESIVO PROFESIONAL, PARA CUMPLIR CON LAS MÁS ALTAS EXIGENCIAS PARA ESTE TIPO DE PRODUCTOS, SU CORRECTA APLICACIÓN ENTREGA SEGURIDAD DE PERMANENCIA EN EL TIEMPO SIN DEGRADACIÓN.

PARA MAYOR INFORMACIÓN VISITE WWW.ADIKROM.CL

O CONTÁCTENOS VÍA E-MAIL: VENTAS@ADIKROM.CL

MESA CENTRAL: 56 2 9337516