

ADHESIVO PASTA AC FLEXIBLE

DISEÑADO PARA ADHERIR REVESTIMIENTOS SOBRE CUALQUIER SUPERFICIE, EN ESPECIAL TABIQUES

DESCRIPCIÓN

ADHESIVO DE ÚLTIMA GENERACIÓN, EN PASTA FLEXIBLE, EXENTO DE SOLVENTES, DE GRAN RESISTENCIA Y EXCELENTE ADHERENCIA PARA TODO TIPO REVESTIMIENTOS, SOBRE SUPERFICIES FLEXIBLES Y DE HORMIGÓN.

FÁCIL APLICACIÓN Y TRABAJABILIDAD SOBRE TABIQUES DE YESO-CARTÓN, MADERAS, AGLOMERADOS, FIBROCEMENTO, ESTUCOS, YESO, PINTURA, PLACAS DE O.S.B, SOBRE CERÁMICOS. FORMULADO CON RESINAS Y ADITIVOS, CARGAS MINERALES, PRESERVANTES Y ESPEZANTES. AUSENTE DE TÓXICOS, DE AGRADABLE OLOR, NO DAÑA MANOS O PIEL.

PROPIEDADES

ADIKROM PASTA A.C FLEXIBLE NO PRODUCE NINGÚN DAÑO PARA LA SALUD DEL USUARIO NO ES TÓXICO, NI INFLAMABLE. DE ALTO PODER DE ADHESIVIDAD Y COHESIÓN, ORIGINA UNIONES ELÁSTICAS, DE ALTO AGARRE INICIAL Y PERMANENCIA EN EL TIEMPO, SIN DESPRENDIMIENTOS O SOPLADURAS POR GOLPES, SI SU INSTALACIÓN ES LA CORRECTA E INDICADA EN SU FICHA TÉCNICA.

CUANDO LAS BASES SON FLEXIBLES DEBEN ESTAR FIRMES, LIBRES DE SUCIEDAD, HUMEDAD, IMPERMEABILIZANTES SUPERFICIALES Y POLVILLOS.

- PERMITE CORRECCIONES DURANTE SU COLOCACIÓN.
- EXCELENTE ADHESIÓN INICIAL, LOS REVESTIMIENTOS NO SE DESLIZAN (DE ACUERDO A SU TAMAÑO Y PESO).
- ADHESIVO MULTIPROPÓSITO, PARA ALTA EXIGENCIA.

USOS

ADIKROM PASTA A.C FLEXIBLE ESTA FORMULADO PARA ADHERIR REVESTIMIENTOS COMO CERÁMICAS, MOSAICOS, PIEDRA PIZARRA, MÁRMOL, GRANITOS, ENCHAPES, MOLDURAS DECORATIVAS Y EN GENERAL TODOS LOS REVESTIMIENTOS NO PLÁSTICOS NI METÁLICOS. UTILIZAR LLANA DENTADA DE 8 A 10MM.

APLICAR EL PRODUCTO EN SENTIDOS HORIZONTALES Y VERTICALES, EN PAÑOS QUE NO EXCEDAN LO POSIBLE A INSTALAR, EVITANDO LA FORMACIÓN DE PIEL (INICIO DEL SECADO), DEJANDO PLASMADO EL ADHESIVO EN EL SUSTRATO CON CORDONES HORIZONTALES, PRESIONAR EL REVESTIMIENTO PARA SU COMPLETA ADHESIÓN, APOYAR CON SEPARADORES PLÁSTICOS DE ACUERDO A LA CANTERÍA REQUERIDA. NO FRAGUAR HASTA 72 HRS, IDEALMENTE.

ADIKROM PASTA A.C FLEXIBLE FRAGUA POR EVAPORACIÓN, NO SE DEBE MEZCLAR CON OTROS ELEMENTOS, NI REUTILIZAR LO SOBRANTE SI ESTA EN PROCESO DE SECADO.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FÍSICAS

ASPECTO

COLOR

MÁXIMA ADHESIÓN

ESTABILIDAD A T°C

TIEMPO ABIERTO

NORMA

CONSUMO

DURACIÓN Y ALMACENAMIENTO

PASTA

BLANCO

DESPUÉS DE 72 HRS.

HASTA 80° UNA VEZ FRAGUADO

30 A 40 MINUTOS A 20°C

CUMPLE NORMA DIN 18156/80

3 A 4,5 KGS/M2 CON LLANA DENTADA DE 6 A 8 MM (RECOMENDADA) DEPENDIENDO DEL ESTADO DE LA SUPERFICIE.

6 MESES APROX. SOBRE PALLETS EN AMBIENTE FRESCO Y SECO.

CUADRO ENSAYOS

**ADHESIÓN POR TRACCIÓN DIRECTA *FORMACIÓN DE PIEL *DEFORMACIÓN PLÁSTICA (HUMECTACIÓN)*

**DESIZAMIENTO *TIEMPO DE CORRECCIÓN *DEFORMABILIDAD:*

A) EN AMBIENTE SECO

B) ENVEJECIDO

RECOMENDACIONES

REVOLVER **ADIKROM PASTA A.C FLEXIBLE** SIEMPRE ANTES DE USARLO.

LA SUPERFICIE DEBE ESTAR LIMPIA, SECA, LIBRE DE POLVO Y GRASA

APLIQUE EL ADHESIVO MEDIANTE LLANA DENTADA SOBRE LAS SUPERFICIES A CUBRIR, SIN MOJAR LOS REVESTIMIENTOS.

ADIKROM PASTA A.C FLEXIBLE NO ACEPTA GRANDES DESNIVELES EN LAS BASES

PRESIONE EL REVESTIMIENTO APLICADO SOBRE LA SUPERFICIE.

EXCELENTE TACK INICIAL.

NO FRAGUAR LOS REVESTIMIENTOS ANTES DE 48 A 72 HRS. DE APLICADO EL PRODUCTO, PARA UN CORRECTO SECADO DEL ADHESIVO.

LIMPIAR HERRAMIENTAS Y MANOS CON AGUA.

ENVASES

TINETA 30 KG. - TAMBOR 240 KG. (A PEDIDO)

ADIKROM PASTA A.C FLEXIBLE, ES UN ADHESIVO PROFESIONAL DE ALTÍSIMA PERFORMANCE, DISEÑADO PARA QUE SU COMPORTAMIENTO FÍSICO-QUÍMICO PERMITA QUE LOS REVESTIMIENTOS ADHERIDOS CON EL, ASÍ COMO LA BASE UTILIZADA SE MANTENGAN INALTERABLES EN EL TIEMPO, SIN DAÑOS.

PARA MAYOR INFORMACIÓN VISITE WWW.ADIKROM.CL

O CONTÁCTENOS VÍA E-MAIL: VENTAS@ADIKROM.CL

MESA CENTRAL: 56 2 9337516