

# MONTAJE

## ADHESIVO PARA FIJACIONES

PARA MOLDURAS DE POLIESTIRENO EXPANDIDO-MADERAS-ENCHAPES-PLÁSTICOS Y MÁS.

### DESCRIPCIÓN

ADHESIVO A BASE DE RESINAS SINTÉTICAS, LIBRE DE SOLVENTES FORMULADO PARA LA FIJACIÓN DE TODO TIPO DE MOLDURAS, ZÓCALOS, PILASTRAS, MARCOS, RODONES, EN MADERA Y POLIESTIRENO EXPANDIDO. ADHIERE INCLUSO EN SUPERFICIES CON NULA ABSORCIÓN, LISAS Y POROSAS, ALTO PODER DE ADHESIÓN, SECADO RÁPIDO.

UNA VEZ SECO SE PUEDE PINTAR, PERMITE NIVELAR O RELLENAR.

### PROPIEDADES

PRODUCTO LIBRE DE SOLVENTES - ALTO AGARRE INICIAL - RÁPIDO FRAGUADO - ALTA RESISTENCIA FINAL - NIVELA IRREGULARIDADES DE LAS SUPERFICIES - COMPORTAMIENTO ELÁSTICO - RESISTENCIA A LOS AGENTES ATMOSFÉRICOS Y AL ENVEJECIMIENTO - PINTABLE CON TODO TIPO DE PINTURAS.

### USOS

**ADIKROM MONTAJE** SE UTILIZA PARA MONTAR Y FIJAR PANELES DE MADERA, LISTONES DE ZÓCALOS, GUARDAPOLVOS, MOLDURAS DE POLIESTIRENO EXPANDIDO POLIURETANO Y MADERA, PLACAS AISLANTES DE POLIESTIRENO EXPANDIDO, PERFILES DECORATIVOS, PLACAS ACÚSTICAS, DUCTOS DE PVC PARA CABLES, MARCOS DE PUERTAS Y VENTANAS DE MADERA Y PVC, MOLDURAS DECORATIVAS, Y UNA GAMA MUY AMPLIA DE PRODUCTOS. PARA LA INSTALACIÓN DE PARQUET Y PISOS DE MADERA.

### CARACTERÍSTICAS FÍSICO – QUÍMICA

ASPECTO : PASTA DENSA  
COLOR : BLANCO  
TIEMPO ABIERTO 20°C : 15 A 30 MINUTOS

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TIEMPO DE FRAGUADO : 24 HRS. EN CORDÓN DE 2 MM  
TEMP. APLICACIÓN : 5 A 30°C  
RESISTENCIA A TEMP. : 80°C  
UNA VEZ FRAGUADO : -20° A 80°



## RENDIMIENTO

SOBRE MOLDURAS DE POLIESTIRENO EXPANDIDO, POLIURETANO Y MADERA: 310 GRS. RINDEN 23 a 27 MTL. EN CORDÓN DE 4 MM.

EN ZÓCALOS Y GUARDAPOLVOS: 310 GRS. RINDE ENTRE 23 Y 27 MT. EN CORDÓN DE 4 MM.

EN PLACAS AISLANTES, PLACAS ACÚSTICAS, PERFILES DECORATIVOS: RINDEN 200 A 450 G/M2. CON ESPÁTULA DENTADA APLICADA EN FORMA CONTINUA.

EN MARCOS DE PUERTAS Y VENTANAS DE MADERA Y PVC : 310 GR. RINDEN 4 A 5 MTL., APLICADO EN CORDÓN MÁXIMO DE RELLENO DE 10 MM.

## MODO DE EMPLEO

LA COLOCACIÓN DEL ADHESIVO **ADIKROM MONTAJE** NO REQUIERE DE CAPACIDAD DE ABSORCIÓN O IMPERMEABILIDAD A LA HUMEDAD DE UNO DE LOS COMPONENTES A PEGAR.

LAS SUPERFICIES DEBEN ESTAR FIRMES, LIMPIAS, SECAS, LIBRES DE POLVO, GRASAS Y ACEITES

LAS SUPERFICIES MÁS ADECUADAS SON: YESO, CONCRETO, CEMENTO, MADERA, PIEDRA, AGLOMERADOS, PINTURAS E INCLUSO VIDRIO.

## EJECUCION en obra

APLIQUE EL MATERIAL QUE VA A MONTAR A UNOS 0.5 – 1.0 CM. BAJO LA LÍNEA DEL ADHESIVO, DESLÍCELO A LA POSICIÓN CORRECTA Y PRESIONE. JUNTE MIENTRAS EL ADHESIVO AÚN ESTÁ HUMEDO, SUJETE O FIJE MIENTRAS EL ADHESIVO FRAGUA, EN PARTICULAR LAS PIEZAS PESADAS O CON MUCHA TENSIÓN. EN EL CASO DE MARCOS DE PUERTAS, INSÉRTELO, AJÚSTELO, Y CÁLCELO EN EL LADO SUPERIOR APLIQUE **ADIKROM MONTAJE** LLENANDO LA JUNTA DE LOS TRES LADOS EN FORMA PAREJA. SI LA DISTANCIA ENTRE EL MARCO Y EL MURO ES DE MAS DE 10 MM. DEBERÍAN SER INSERTADOS TROZOS DE MADERA PARA PODER DISMINUIR LA DISTANCIA. UNA VEZ FRAGUADO EL ADHESIVO, PUEDE SER PINTADO.

## ENVASES

GALON 3.8 KGS. - TINETA 30 KGS.

## PRECAUCIONES

PROTEGER DE HELADAS DURANTE EL PERÍODO DE CURADO Y ALMACENAJE. LA LIMPIEZA DE MANOS Y HERRAMIENTAS DEBE SER EFECTUADA INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE LA APLICACIÓN CON AGUA. MANTENER EL ENVASE CERRADO, SOBRE PALLETS A TEMPERATURA FRESCA Y SECA.

**ADIKROM MONTAJE FUE DESARROLLADO COMO UN ADHESIVO PROFESIONAL, PARA CUMPLIR CON LAS MÁS ALTAS EXIGENCIAS PARA ESTE TIPO DE PRODUCTOS, SU CORRECTA APLICACIÓN ENTREGA SEGURIDAD DE PERMANENCIA EN EL TIEMPO SIN DEGRADACIÓN.**

PARA MAYOR INFORMACIÓN VISITE [WWW.ADIKROM.CL](http://WWW.ADIKROM.CL)

O CONTÁCTENOS VÍA E-MAIL: [VENTAS@ADIKROM.CL](mailto:VENTAS@ADIKROM.CL)

MESA CENTRAL: 56 2 9337516